

MINDEO

MP8600/8608

Универсальная линейка многоплоскостных сканеров для расчётно-кассовых операций



Протестировано и одобрено ЦРПТ



Протестировано и используется:



Перекресток



Пятёрочка

Линейка многоплоскостных сканеров **Mindeo MP8600/MP8608** является универсальной для расчётно-кассовых операций в розничной торговле, аптечных сетях, сфере услуг.

Устройства безошибочно считывают 1D и 2D штрихкоды с экранов мобильных устройств, бумажных носителей, в том числе с глянцевых либо повреждённых поверхностей.

- **Mindeo MP8600** - презентационный фотосканер
- **Mindeo MP8608** - OEM-сканер для интеграции с кассами самообслуживания

Mindeo MP8600 успешно прошёл тестирование оборудования от **Единого оператора ЦРПТ** и был внесён в Национальный каталог цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Скорость считывания современных кодов маркировки ставит **MP8600** в один ряд с продуктами мировых лидеров отрасли, а ценовое предложение делает устройство уникальным решением по соотношению стоимость/функциональность.

Бескорпусная версия **MP8608** крайне востребована для встраивания в платёжные терминалы и кассы самообслуживания.

Линейка **Mindeo MP8600/MP8608** :

- Выбор крупнейших Федеральных сетей;
- Одобрено к работе в проектах маркировки ЦРПТ;
- Дешевле основных конкурентов на 30 %
- Подключение ручного сканера в режиме AUX;
- Считывание штрихкодов даже с глянцевых поверхностей и через стрейч-пленку;
- Регулярно обновляемое программное обеспечение.



Характеристики сканирования		
	MP8600	MP8608
Разрешение сканирующего модуля	1280 x 1024 пикселей	
Угол сканирования	±70°, ±60°, 360° (горизонтальный, вертикальный, осевое вращение)	±60°, ±54°, 360° (горизонтальный, вертикальный, осевое вращение)
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite	
Минимальное разрешение	4 mil, 1 mil = 0,0254 мм	
Глубина сканирования	4 mil Code39: 35 mm - 70 mm 5 mil Code39: 25 mm - 80 mm 10 mil Code39: 0 mm - 120 mm 13 mil UPC: 0 mm - 140 mm 15 mil Code39: 0 mm - 145 mm 20 mil Code39: 0 mm - 210 mm 6.7mil PDF417: 20 mm - 95 mm 10mil QR: 10 mm - 100 mm 20mil QR: 10 mm - 100 mm	
Параметры		
Размер	Без подставки: 145×153×82 мм; С подставкой: 187 × 153 × 112 мм	147×74,5×139 мм
Вес	портативный блок: 485г, Подставка: 273 г	361г
Индикаторы	Динамик и светодиод	
Интерфейсы	RS-232, USB - клавиатура, USB virtual COM	
Условия эксплуатации		
Температура	Эксплуатации: от 0° до +50°C, хранения: от -40° до +70°C	
Влажность	От 5 до 95% (без конденсации)	
Потребляемый ток	Рабочая: 410 мА (Макс.700 мА)	
Стандарты безопасности	EMC: EN55022, EN55024 Электрическая безопасность: EN60950-1 Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008	RF Immunity: IEC61000-4-3,10V/m Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008
Окружающая освещённость	от 0 до 100 000 люкс	
Рабочее напряжение	5 ± 0,25 В	
Защита от пыли и влаги	IP52	

Здесь могут быть Ваши контакты

Логотип