

Принтер этикеток TSC DA-200

Принтер DA200 — надежный термопринтер начального уровня с шириной печати 108 мм и удобной загрузкой.

Сфера применения

Подходит для широкого круга задач, включая печать этикеток и ярлыков в розничной торговле, при инвентаризации на складе, на почте и пр.

Преимущества TSC DA-200

- Высокое качество печати при доступной цене
- Возможность использовать экономичные расходные материалы
- Большой выбор опциональных интерфейсов (Ethernet, RS-232, USB-A, а также Bluetooth и Wi-Fi)

Удобство эксплуатации

- Простая удобная конструкция корпуса для быстрой и легкой загрузки этикетки
- Рулонный носитель материала с диаметром до 5 дюймов (127 мм)
- Фиксаторы с пружиной на крышке для аккуратного фиксирования при открытии и закрытии

Прошивка TSPL-EZ™

Прошивка полностью совместима с языками программирования принтеров TSC. При этом поддерживаются также языки TPLE (Translation Printer Language Eltron®) и TPLZ (Translation Printer Language Zebra®). Они автоматически декодируют и преобразуют формат каждой этикетки в процессе ее отправки в принтер.

Энергопотребление

Энергопотребление принтеров серии DA200 соответствует стандарту Energy STAR.



Основные характеристики:

- прямая термопечать
- разрешение: 200dpi и 300 dpi
- ширина печати – 108 мм
- ширина материала: 19-114 мм
- скорость печати до 127 мм/с
- длина печати: 10- 2 286 мм

Технические характеристики TSC DA-200

Характеристики печати	Метод печати: прямая термопечать Разрешение 8 точек/мм (203 DPI) Скорость печати: до 127 мм/сек Максимальная ширина печати: 108 мм Максимальная длина печати: 2286 мм
Корпус	Пластик с двойными стенками
Габариты и Вес	172 мм (Ш) x 165 мм (В) x 195 мм (Г) Вес 1,5 кг
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне)
Рулон носителя	Наружный диаметр – 127 мм Диаметр втулки: 25,4-38 мм Ширина носителя: 19-114 мм Длина этикетки: 10-2286 мм Толщина носителя: 0,055-0,19 мм
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Просветный датчик зазора (с регулировкой положения) • Рефлекторный датчик черной метки • Датчик открытия головки
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 внутренних алфавитно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Internal Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed
Штрих-код	<ul style="list-style-type: none"> • Одномерный штрихкод Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерный штрихкод PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, MicroPDF 417, GS1 DataBar Composite Code
Язык принтера	TSPL-EZTM
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата
Безопасность	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Гарантия	24 месяца

