

Терминал сбора данных

ATOL

АТОЛ SMART.Droid



АТОЛ SMART.Droid БЫСТРЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЁТ ТОВАРА!

Быстро и правильно


- Работа без простоев и зависаний
- Мощное «железо», знакомая платформа
- Быстрое сканирование штрихкодов
- Простое внедрение в существующую инфраструктуру
- Легкое обучение пользователей

Удобно и выгодно

- Выгодная цена: от 25 000 руб.
- Бесплатная лицензия на Android
- Русскоязычная клавиатура и большой экран
- Работа до 8-ми часов без подзарядки
- Контроль бизнеса онлайн



Торговый зал



Небольшой склад



Интернет логистика



Пункты выдачи заказов

АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ SMART.Droid

Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid оснащён всеми необходимыми функциями для работы в торговом зале, на складе, в интернет-логистике и обслуживании на местах.

С помощью АТОЛ SMART.Droid и программного обеспечения Mobile SMARTS автоматизируются приемка, инвентаризация, отгрузка товара, проверка остатков и цен, печать ценников, счетов и другие процессы.

Благодаря наличию полноценной русскоязычной клавиатуры вводить название товара в систему или производить поиск по наименованию просто и удобно.

Привычный для всех любителей платформы Android пользовательский интерфейс поможет быстро приступить к работе.

Прочный корпус выдерживает падение на бетон с высоты до 1,2 м (класс защиты – IP64). В терминале используется высококачественный сканирующий модуль: 1D – производства Honeywell или 2D производства Zebra.

	АТОЛ SMART.Droid
Операционная система	Android 4.4 KitKat
Процессор	4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK MT6582)@ 1.3 ГГц
Память ROM / RAM	1 Гб / 4 Гб
Дисплей	ёмкостный, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480)
Питание	2880 мАч Li-Pol (до 8 часов бесперебойной работы)
Клавиатура	22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам
USB порт	Микро USB
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц) Каналы 1-13 (2412 - 2472 МГц)
Bluetooth	Class II, v2.0 с EDR
Сканер / 2D Imager	1D Лазерный Honeywell N4313 / Zebra SE4710
Вес	305 гр.
Рабочая температура	-5 ... +50С
Класс защиты	IP64
Тест на ударопрочность	Выдерживает многократные падения с 1.2 метра на бетонный пол
Аксессуары	Аксессуары АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку, стилус, зарядная подставка (покупается отдельно)