



Термопринтер этикеток BS482D

Характеристики принтера

Термопечать
Разрешение: 203 dpi
Скорость печати: 203 мм/с (8 ips)
Максимальная ширина печати: 104 мм

Память

RAM 64 Мб
Флэш 32 Мб

Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых шрифтов
Возможна загрузка дополнительных шрифтов True Type

Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм
Ширина носителя: 25-119 мм
Толщина носителя: 0,055-0,19 мм
Длина этикетки: 5-2794мм

Датчики

Открытие крышки, зазор, чёрная метка

Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen.
2D: PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Grid Matrix, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec Code

Интерфейсы подключения:

USB+Ethernet+USB-хост
Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n

Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °С ... + 40 °С при относительной влажности 25 – 85 %
Температура хранения: -40 °С ... + 60 °С при относительной влажности 10 – 90 %

Языки управления

TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL

Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 180 × 174,7 × 238 мм
Вес: 1,85 кг
Цвет: серый



Торговля



Экспресс-доставка



Документооборот