



**HR11+  
Aringa**  
ручной сканер  
штрих-кодов

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Лучшее соотношение цены и качества.

Благодаря прекрасной эргономике и эстетике, HR11+ Aringa создает комфортные условия для ежедневных операций. Он обеспечивает высокую производительность сканирования с 2500-пиксельным линейным имиджером и гарантирует отличный пользовательский опыт по доступной цене.

### Удобный корпус.

При своем очень удобном факторе, HR11+ Aringa обеспечивает комфорт оператора даже при интенсивном ручном сканировании.

### Сканирование с бумаги и экрана.

Оснащенный NLDC технологией от Newland, the HR11+ Aringa легко распознает одномерные штрих-коды, напечатанные на бумаге или отображаемые на экранах мобильных устройств. Это делает его привлекательным для компаний, которые ищут новые перспективные решения, такие как O2O.

### Доступна складная подставка.

Авто-чувствительная складная подставка поставляется в качестве дополнительной принадлежности или в комплекте со сканером.



HR11+ Aringa с подставкой.

### Варианты применения

Розничная торговля • O2O • медицина • продовольственные магазины меньшего размера • табачные киоски • билетные кассы и многое другое

<b>Производительность</b>	Датчик изображений	2500-пиксельный линейный имиджер		
	Освещение	Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм)		
	Прицел	Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм)		
	Распознаваемые штрих-коды	AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.		
	Разрешение	≥3мил		
	Глубина резкости	EAN-13	40мм-480мм (13мил)	
		Code 39	70мм-180мм (5мил)	
	Угол сканирования**	Наклон	±60°	
		Перекос	±70°	
	Поле зрения	53°±2°		
	Мин. символьный контраст	20%		
	Скорость сканирования	325 сканирований в секунду		
	Интерфейсы	RS-232, USB		
	<b>Физические свойства</b>	Размеры (Д × Ш × В)	145×101×68мм	
Вес		120г		
Уведомление		Звуковой сигнал, светодиодный индикатор		
Потребляемая мощность		345mW (обычный)		
Рабочее напряжение		5VDC±5%		
Потребление тока @ 5VDC		Рабочий	70.4mA (обычный), 96.8mA (макс.)	
		В ожидании	10mA±1mA	
<b>Условия эксплуатации</b>	Диапазон рабочих температур	-20°C до 60°C		
	Температура хранения	-40°C до 70°C		
	Влажность	5%~95% (без конденсации)		
	Защита от статического электричества	± 8 кВ (контактный разряд); ± 10 кВ (воздушный разряд)		
	Защита от падения	1.5м		
	Герметичность	IP42		
<b>Сертификации</b>	FCC Part15 Class B , CE EMC Class B			
<b>Аксессуары</b>	Кабель	USB	Используется для подключения сканера к главному устройству.	
		RS-232	Используется для подключения сканера к главному устройству.	
	Подставка	Используется для подключения сканера к главному устройству.		
	Адаптер питания	DC5V адаптер, используется для питания HR11+ с помощью кабеля RS-232.		

\*Условия: T= 23 C ; Освещение=300lux с использованием лампы накаливания; образцы штрих-кодов, изготовленные Newland.

\*\*Условия: Расстояние сканирования = (мин. DOF + макс. DOF)/2; T= 23C ; Освещение = 300lux с использованием лампы накаливания; 1D: Code 128; 5 Bytes; Разрешение=10мил; PCS=0.

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.\*

**Newland EMEA**  
главный офис  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com  
newland-id.com

**Нем. язычные страны**  
+49 (6) 182 82916-16  
info@newland-id.de

**Великобритания**  
+44 (0) 1442 212020  
sales@newland-id.co.uk

**Франция**  
+39 (0) 345 8804096  
france@newland-id.com

**Россия**  
+31 (0) 345 87 00 33  
russia@newland-id.com

**Страны Бенилюкс**  
+31 (0) 345 87 00 33  
benelux@newland-id.com

**Турция**  
+90 (0) 544 538 40 49  
turkey@newland-id.com

**Испания и Португалия**  
+34 (0) 93 303 74 66  
info@newland-id.es

**Средний Восток**  
+31 (0) 345 8804096  
middleeast@newland-id.com

**Италия**  
+39 (0) 342 0562227  
italy@newland-id.com

**Южная Африка**  
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010  
Cape Town: +27 (0) 21 9140819  
info@newland-id.co.za

**Север и Балтика**  
+46 (0) 70 88 47 767  
nordic@newland-id.com

**Иран**  
+90 (0) 544 538 40 49  
iran@newland-id.com