



BS10R Sepia
ручные сканеры

Характеристики

Бесконтактное сканирование.

Сканер BS10R Sepia способен считывать широкий диапазон 1D и 2D штрих-кодов с высокой производительностью. Благодаря радиусу поворота 360° он удобен для использования как правой, так и левой рукой, и не мешает при выполнении повседневных задач, таких как переноска ящиков. Удобное расположение пусковой кнопки позволяет легко управлять одной рукой, а встроенные зуммер и светодиодная подсветка обеспечивают мгновенную обратную связь при каждом сканировании.

Удобная связь.

Одним нажатием кнопки сканер BS10R Sepia устанавливает сопряжение с нужным устройством с помощью беспроводной технологии Bluetooth 4.1. Кольцевой сканер всегда легко подключить, независимо от того, работает ли ваша система на базе Windows, Android или iOS, и используете ли вы планшет, смартфон, компьютер или другое устройство Newland. Он обеспечивает свободу перемещения на расстоянии до 30 метров от хоста и может использоваться в режимах подключения клавиатуры USB HID или SPP.

Большая емкость памяти.

Не все операции требуют немедленной обратной связи от подключенного устройства или позволяют носить устройство с собой. Для таких ситуаций сканер BS10R Sepia имеет 16 МБ памяти, где можно хранить данные до 50 тыс. штрих-кодов до тех пор, пока вы не сможете переместить их в нужную вам систему.

Время автономной работы от батареи.

Аккумулятор BS10R Sepia работает без подзарядки не менее 8 часов, даже если для вашей работы требуется постоянное подключение Bluetooth и интенсивное сканирование. В режиме ожидания устройство работает до 30 дней.

Компактный, но эффективный.

BS10R Sepia выдерживает падения на бетонную или металлическую поверхность с высоты до 1,5 метра и отличается исключительной надежностью даже в достаточно жестких условиях эксплуатации.

Сферы применения



инвентаризация



логистика



промышленный



склады

BS10R Seria технические данные

Производительность	Память RAM	16MB
	Датчик сканера	640x480 CMOS
	Подсветка	White LED
	Нацеливание	Red LED (650 nm±10 nm)
Считывание данных	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
	2D	PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code
Физические характеристики	Интерфейсы	USB
	Тип батареи	380mA rechargeable Li-ion battery
	Ожидаемый срок службы батареи	more than 8 hours under normal temperature (5 second/scan)
	Ожидаемое время зарядки	<2 hours
	Уведомления	LED light, Buzzer, Vibration (Optional)
	Входное напряжение	5V/1A
	5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	170 mA
	5 В постоянного тока в режиме ожидания	30 mA
	Вход питания	AC110 ~ 220V, 50~60Hz
	Выход питания	DC 5V 1A
Условия окружающей среды	Рабочая температура	0°C to 40°C
	Температура хранения	-40°C to 60°C
	Влажность	5% to 95%
	Электростатические разряды (ESD)	In line with 15KV air discharge and 8KV contact discharge requirements
	Устойчивость к падениям	1.5m
Беспроводная связь	WPAN Radio	Bluetooth 4.1
Warranty	Гарантия	2 years