

PM5

ПОЛНОЦЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ НА КОНЧИКЕ ВАШЕГО ПАЛЬЦА

Новейший сканер-кольцо для самых тяжелых условий эксплуатации

Все терминалы от Point Mobile являются мощными мобильными компьютерами и способны на быструю обработку и передачу данных. Но иногда сотрудникам приходится часами стоя сканировать огромное количество товара - в этом случае использование тяжелого складского устройства может быть утомительным. Благодаря легкому и симметричному форм-фактору, который обеспечивает надежное крепление на пальце, PM5 идеально подходит для длительного сканирования.

Быстрое сопряжение обеспечивает максимальное использование всех мощностей беспроводного сканера

Сканер PM5 оснащен энергоэффективным модулем Bluetooth v.4.2 с поддержкой BLE. Заряда стандартного аккумулятора на 510 мАч хватает до 8 часов автономной работы, тогда как расширенный аккумулятор на 700 мАч увеличивает время эффективной работы до 11 часов. PM5 обеспечивает стабильную, быструю и бесперебойную передачу данных на защищенные вычислительные устройства Point Mobile. Сопряжение происходит максимально просто всего лишь одним касанием. Наслаждайтесь легкостью и удобством кольцевого сканера, пользуясь всеми вычислительными мощностями и корпоративными мобильными решениями от Point Mobile.

Сканируйте штрих-коды легко и непринужденно

В PM5 используется ультратонкий 2D имаджерный сканер, способный легко и с высокой точностью сканировать объекты в движении (до 6 м/с). Вы так же можете одновременно двигать руками во время сканирования, не отвлекаясь от рабочего процесса. Модуль сканирования имеет одно из самых низких требований по мощности в своем классе, что еще больше увеличивает срок работы аккумулятора PM5.

Прочный сканер для любых промышленных применений

PM5 - это прочный сканер, предназначенный для работы в тяжелых условиях: выдерживает многократные падения с высоты 1.8 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур, и имеет класс защиты IP65. Вы можете эксплуатировать устройство при температурах от 0 ° C до 50 ° C. А громкий зуммер до 83 дБА гарантирует, что вы услышите успешное сканирование - даже в шумной рабочей среде. PM5 поставляется с настраиваемыми LED-светодиодами для идеальной интеграции со средой.




Области применения

Ритейл
Складские помещения
Техническая поддержка
Логистика

Аксессуары

Стандартные
Стандартный аккумулятор
Кнопка сканирования

Дополнительные
Расширенный аккумулятор (700мАч л.-ион)
4-х слотное зарядное устройство
20-ти слотное зарядное устройство
8-х местное зарядное устройство
40-ка местное зарядное устройство
Переходник USB-C (можно использовать с ремешком)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный процессор

32-bit ARM® Cortex® processor, 120MHz

Прошивка

RTOS Возможность обновления через USB или по Bluetooth

Поддерживаемые ОС Android

Память

ОЗУ 128 Кб
ПЗУ (Flash) 1 Мб (флэш-память), 16 Мб память

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты

С аккумулятором 61 мм Д / 28 мм Ш / 21 мм В

Вес

С кнопкой сканирования Стандартный 49г.
Расширенный 52г.
Без кнопки сканирования Стандартный 35г.
Расширенный 38г.

Аккумулятор

Стандартный 4.35 В, 510 мАч л.-ион (заменяемый)
Расширенный 4.35 В, 700 мАч л.-ион (заменяемый)

Клавиатура

клавиша перезагрузки Перезагрузка устройства или возврат к заводским настройкам
Клавиша сканирования По бокам и сверху

Интерфейс

Тип USB-C (для подсоединения клипсы сканирования)

Уведомления

LED-подсветка Два настраиваемых LED-светодиода
Звуковой сигнал Громкость до 83 дБА (тыльная сторона)
Вибратор С помощью специального триггера

БЕСПРОВОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Беспроводная связь PAN

Bluetooth Интегрированный Bluetooth Class I+II, Ver. 4.2
поддержка BLE
Tap to Pair
Поддерживаемые профили: Serial Port Profile (SPP), Human Interface Profile (HID), Service Discovery Application Profile (SDAP)

СБОР ДАННЫХ

Интегрированный считыватель штрих-кодов

Ультратонкий 1D/2D модуль Honeywell N6703

СБОР ДАННЫХ

Интегрированный считыватель штрих-кодов

Ультратонкий 1D/2D модуль Honeywell N6703

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура от 0°C до +50°C

Температура хранения от -40°C до +70°C

Влажность 95% без конденсата

Защита от падений Множественные падения с высоты 1.8 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур

Класс защиты (Влага и пылезащита) IP65

Electrostatic Discharge ±15 кВ воздушный и ±8 кВ контактный

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты: CE, FCC, IC, NOM, IFETEL, WPC, BIS, KC
Экологические: в соответствии с RoHS III & WEEE

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии с "Условиями и Положениями" на PM5 распространяется 1 (один) год гарантийного срока с момента приобретения на дефектные материалы и производственные дефекты.

Для вопросов вы можете связаться с нами по эл.почте: service@pointmobile.com



Симметричный



IP65



TAP-TO-PAIR

Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах.

Corporate Headquarters

Point Mobile Co., Ltd.
pm_sales1@pointmobile.com
+82 2 3397 7870

NA Headquarters

Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 425 780 4452

Europe Headquarters

Point Mobile Europe GmbH
europe@pointmobile.com
+49 6196 777 3666

China Headquarters

Point Mobile China
info@pointmobile.com.cn
+86 755 8869 1169

For more information, visit www.pointmobile.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
Copyright © 2006-2021 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved. Point Mobile Co., Ltd. is the designer and manufacturer of handheld mobile computers.
The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile. Features and specifications are subject to change without prior notice.